

Interruptor de Bomba SJE Quest®

Paquete Latinoamericano

El interruptor de bomba SJE Quest® está diseñado para el alto rendimiento y fiabilidad. Activado mecánicamente y de ángulo amplio proporciona control automático de bombas, alarmas y paneles de control en aguas residuales y aplicaciones de agua no potable.

Este interruptor (flotador) de bomba SJE Quest® viene empaquetado en una bolsa bilingüe (inglés y español) diseñada para ser exhibida fácilmente en tiendas minoristas y mayoristas de Latinoamérica.

Especificaciones

- Capacidad eléctrica: 125/250 VAC, 50/60 Hz
- Contactos de acción rápida, activados mecánicamente (sin mercurio)
- Cable: H05 RNF 0.75mm², de 3 conductores
- Proporciona control directo de bombas de hasta 3/4 HP en 250 VAC
- **SPDT** (doble función de vaciado y llenado)
- **Dimensiones del interruptor:** 7,7 cm x 13 cm x 4 cm (3 pulgadas x 5 pulgadas x 1,6 pulgadas)
- **Rango de bombeo ajustable:** 23-91 cm (9-36 pulgadas)
- El diseño patentado de sellado proporciona una excelente protección para mantener la carcasa del interruptor libre de humedad
- Incluye peso de cable de una sola pieza para su montaje



Modelos Descripción

1042326	3 m (10 ft.) SJE Quest® SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 25 unidades)
1042327	7 m (23 ft.) SJE Quest® SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 20 unidades)
1042328	10 m (33 ft.) SJE Quest® SPDT LA (deben ser ordenados en múltiplos de 15 unidades)

SJE Rhombus

© 2017 SJE-Rhombus Rev 01/17